

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 14016

**1. Byggevaretype:**

Mørtel til opmuring, fugning og pudning

**2. Byggevaridentifikation:**

St.Astier NHL2 mørtel 0-2mm 1:2

**3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):**

Receptmørtel type GP og G:  
 Naturlig Hydraulisk Kalkmørtel til opmuring, fugning og pudning

**4. Fabrikantens navn og adresse:**

Marlon Tørmørtel A/S  
 Virkelyst 20  
 8740 Brædstrup

**5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:**

Ikke relevant

**6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):**

AVCP-System 4

**7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:**

Ikke relevant

**8. Deklareret ydeevne**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN 998-1	Ydeevne DS/EN 998-2	Harmoniseret teknisk specifikation
Blandingsforhold	KKh (50/50/575)	KKh (50/50/575)	Trykstyrke 1,48 MPa Iflg. Tabel på <a href="http://www.nordisknhi.dk">www.nordisknhi.dk</a>
Kloridindhold	< 0,1 vægt %	< 0,1 vægt %	Beregnet i henhold til punkt 5.2.2 i DS/EN 998-2
Brandbarhed:	Klasse A 1	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vedhæftning	NPD	NPD	
Vandabsorption:	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne/densitet:	NPD	NPD	
Frostfasthed:	Passivt miljø	Passivt miljø	Ingen standardtest tilgængelig

**9. Ydeevnen for den byggevar, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 8.**

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Administrerende direktør  
 Martin Ladegaard

Brædstrup den 08-02-2016  
 (sted og dato)



(underskrift)