

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 14013

St. Astier
naturlig
hydraulisk
kalk

1. Byggevaretype:

Mørtel til opmuring, fugning og pudkning

2. Byggevaridentifikation:

St.Astier NHL2 mørtel 0-4mm 1:2

3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse(r):

Receptmørtel type GP og G:
Naturlig Hydraulisk Kalkmørtel til opmuring, fugning og pudkning

4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 4

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN 998-1	Ydeevne DS/EN 998-2	Harmoniseret teknisk specifikation
Blandingsforhold	KKh (50/50/575)	KKh (50/50/575)	Trykstyrke 1,48 MPa Iflg. Tabel på www.nordisknhi.dk
Kloridindhold	< 0,1 vægt %	< 0,1 vægt %	Beregnet i henhold til punkt 5.2.2 i DS/EN 998-2
Brandbarhed:	Klasse A 1	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vedhæftning	NPD	NPD	
Vandabsorption:	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne/densitet:	NPD	NPD	
Frostfasthed:	Passivt miljø	Passivt miljø	Ingen standardtest tilgængelig

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Administrerende direktør
Martin Ladegaard

Brædstrup den 08-02-2016
(sted og dato)


(underskrift)