

# YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 14006

St. Astier  
naturlig  
hydraulisk  
kalk

## 1. Byggevaretype:

Mørtel til opmuring, fugning og pudning

## 2. Byggevaridentifikation:

St.Astier NHL3,5 mørtel 0-4mm 1:2

## 3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse(r):

Receptmørtel type GP og G:  
Naturlig Hydraulisk Kalkmørtel til opmuring, fugning og pudning

## 4. Fabrikantens navn og adresse:

Marlon Tørmørtel A/S  
Virkelyst 20  
8740 Brædstrup

## 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

## 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne (AVCP):

AVCP-System 4

## 7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Ikke relevant

## 8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN 998-1	Ydeevne DS/EN 998-2	Harmoniseret teknisk specifikation
Blandingsforhold	Kkh (35/65/500)	KKh (35/65/500)	Trykstyrke 1,88 MPa Iflg. Tabel på <a href="http://www.nordisknhi.dk">www.nordisknhi.dk</a>
Kloridindhold	< 0,1 vægt %	< 0,1 vægt %	Beregnet i henhold til punkt 5.2.2 i DS/EN 998-2
Brandbarhed:	Klasse A 1	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vedhæftning	NPD	NPD	
Vandabsorption:	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne/densitet:	NPD	NPD	
Frostfasthed:	Moderat miljø	Moderat miljø	Ingen standardtest tilgængelig

## 9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Administrerende direktør  
Martin Ladegaard

Brædstrup den 08-02-2016  
(sted og dato)



(underskrift)