

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 14004

**1. Byggevaretype:**

Receptmørtel til opmuring, fugning og pudning

**2. Byggevaridentifikation:**

St.Astier NHL5 mørtel 0-4mm 1:2

**3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse(r):**

Receptmørtel type GP og G:

Naturlig Hydraulisk Kalkmørtel til opmuring, fugning og pudning

**4. Fabrikantens navn og adresse:**

Marlon Tørmørtel A/S

Virkelyst 20

8740 Brædstrup

**5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:**

Ikke relevant

**6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne (AVCP):**

AVCP-System 4

**7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:**

Ikke relevant

**8. Deklareret ydeevne**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne DS/EN 998-1	Ydeevne DS/EN 998-2	Harmoniseret teknisk specifikation
Blandingsforhold	Kkh (20/80/475)	KKh (20/80/475)	Trykstyrke 2,2 MPa Iflg. Tabel på <a href="http://www.nordisknhi.dk">www.nordisknhi.dk</a>
Kloridindhold	< 0,1 vægt %	< 0,1 vægt %	Beregnet i henhold til punkt 5.2.2 i DS/EN 998-2
Brandbarhed:	Klasse A 1	Klasse A1	Under 1 % organisk materiale. Ingen test krævet
Vedhæftning	NPD	NPD	
Vandabsorption:	NPD	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	NPD	
Varmeledningsevne/densitet:	NPD	NPD	
Frostfasthed:	Aggressivt miljø	Aggressivt miljø	Ingen standardtest tilgængelig

**9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.**

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Administrerende direktør

Martin Ladegaard

Brædstrup den 08-02-2016

(sted og dato)



(underskrift)