



DOP 14008

**Nordisk NHL**  
Vindeballevej 31  
DK-5970 Ærøskøbing  
T +45 6252 1054  
F +45 6252 1094  
info@nordisknhl.dk  
nordisknhl.dk

**St. Astier**  
**naturlig**  
**hydraulisk**  
**kalk**

## St. Astier NHL2 finpuds 0-0,4mm 1:2,5



Marlon Tørmørtel A/S    År 05  
Lervejdal 10, Addit  
8740 Brædstrup

### EN 998-1

Receptmørtel type GP  
Pudsmørtel til udvendig brug

Blandingsforhold: 1 del NHL2 til 2 dele sand

Klorid-indhold: < 0,1 vægt%

Brandbarhed: Klasse A1

Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)

Dampdiffusionskoefficient: NPD

Vedhæftning: NPD

Varmeledningsevne/densitet: NPD

Frostfasthed: Moderat miljø

### Fabriksfremstillet tørmørtel

Åbningstid: 2 timer

Mørtlens bindemiddel består af hydraulisk kalk betegnet NHL2

Tilslaget lever op til kravene i DS/INF 167.

Relation mellem blandingsforhold og trykstyrke: NPD

Produktionsdato: Se emballagens stempel.

Blandingsanvisning: Mindre mørtelportioner kan blandes med langsomtgående piskeris (500-800 watt). Vand hældes først i baljen, hvorefter tørproduktet tilsættes, og der blandes til homogen konsistens.