



DOP 14022

**Nordisk NHL**  
Vindeballevej 31  
DK-5970 Ærøskøbing  
T +45 6252 1054  
F +45 6252 1094  
info@nordisknhl.dk  
nordisknhl.dk

**St. Astier**  
**naturlig**  
**hydraulisk**  
**kalk**

## St. Astier NHL3,5 mørtel 0-2mm 1:2



Marlon Tørmørtel A/S    År 05  
Lervejdal 10, Addit  
8740 Brædstrup

### EN 998-1

Receptmørtel type GP  
Pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1  
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)  
Dampdiffusionskoefficient: NPD  
Vedhæftning: NPD  
Varmeledningsevne/densitet: NPD  
Frostfasthed: Moderat miljø

### EN 998-2

Receptmørtel type G,  
Muremørtel til udvendig brug i elementer, der er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: Kkh (35/65/500)  
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%  
Brandbarhed: Klasse A1  
Vandabsorption: NPD  
Dampdiffusionskoefficient: NPD  
Varmeledningsevne/densitet: NPD  
Frostfasthed: Moderat miljø

### Fabriksfremstillet tørmørtel

Åbningstid: 2 timer

Mørtlens bindemiddel består af hydraulisk kalk betegnet NHL3,5

Tilslaget lever op til kravene i DS/INF 167.

Relation mellem blandingsforhold og trykstyrke: 1,88 MPa iflg.

Tabel på [www.nordisknhl.dk](http://www.nordisknhl.dk)

Produktionsdato: Se emballagens stempel.

Blandingsanvisning: Mindre mørtelportioner kan blandes med lang- samtgående piskeris (500-800 watt). Vand hældes først i baljen, hvor- efter tørproduktet tilsættes, og der blandes til homogen konsistens.